

توصیف

- رنگ: سفید شیری، پس از خشک شدن شفاف می شود
- زمان ماندگاری: ۱ سال باید در برابر یخ زدگی محافظت شود

امولسیون بدون حلال و شفاف، جهت ضد آب کردن و آغشته سازی درزها و نیز ملات کاری بالکن ها و تراس ها و چسب بتن برای بتن ریزی روی سطوح قدیمی

کاربردها

میزان مصرف

۲۰۰ gr/m²

دستور العمل های کاربردی

محصول RB-CAL 500 را روی کلیه سطوح سخت، تمیز، خشک و یا کمی مرطوب می توان استفاده کرد. سطوحی با استحکام ناکافی و نواحی دارای نقص باید مرمت شده و قبل از اعمال چسب تمیز شوند. نواحی برآمده و بالا زده باید به وسیله تجهیزات مکانیکی تمیز شوند. قسمت هایی که چسب به آنها زده نمی شود، باید محافظت گردند. قسمت زیرین کف باید در مقابل رطوبت های جانبی منفی محافظت شود. با توجه به براقیت آن، نباید جهت آغشته سازی نماهای خارجی (دیوارها) مورد استفاده قرار گیرد.

این محصول برای ضد آب کردن تراس ها و بالکن ها ایده آل است. برای آغشته سازی کاشی ها، بتن، شمشه و سنگ طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. سطوحی ضد آب روی کاشی های متخلخل، درزها و ترکهای تا ۰/۲ میلی متر ایجاد می کند و می توان اطمینان داشت که آب بندی بعدی درزهای کاشی ها در حمام ها و دوش ها شفاف است. همچنین برای سطوحی که به محافظت موقتی احتیاج دارند، مانند کاشی های لعاب دار ترک خورده مناسب است. این محصول هم روی سطوح چادب و هم سطوح غیر چادب به کار برده می شود.

ویژگی ها و مزایا

- ضد آب کردن درزها
- محافظت در برابر یخ زدگی
- سرعت خشک شدن بالا (۲-۶ ساعت)
- اجازه تنفس به بتن را می دهد
- محافظت از سطوح متخلخل
- جلوگیری از کپک زدگی و ایجاد خزه، مقاوم در برابر آلودگی

ماده را قبل از مصرف به خوبی تکان بدهید و به صورت یکنواخت و با استفاده از قلم مو یا گلتک پلاستیکی (لاستیکی) روی سطوح اعمال کنید. برای درزهای داخلی از قلم مو استفاده کنید. پس از ۵ دقیقه از زمان عمل آوری، اضافه مواد را حذف کنید. استفاده از این محصول در یک مرحله اجرا کافی است.

نکات قابل توجه

از این محصول زیر نور خورشید و یا سطوح گرم شده با نور خورشید استفاده نکنید.

- قابلیت اجرا در بخش های داخلی و خارجی
- پرایمر برای سطوح سیمانی قدیم به جدید
- نیمه براق

مشخصات فنی

- پایه شیمیایی: امولسیون سیلیکونی
- دانسیته: تقریباً ۰/۱ g/cm³
- دمای کاربردی: ۵°C تا ۲۵°C
- عایق باران: پس از ۲-۶ ساعت
- آغشته سازی نهایی: پس از ۱۴ روز (۱ تا ۲ سال اشباع)
- مقاومت در برابر بخار آب: ۰ (قابل اجرا نیست)