

میزان مصرف

مقدار پوشش دهی محصول به تخلخل و نفوذ پذیری سطح زیرکار دارد. به عنوان مثال، سطوح آجری تازه کار شده جذب بیشتری دارند اما سطوح قدیمی تر جذب کمتری دارند، در حالی که سنگهای تزئینی جذب بسیار کمی دارند. ولی به طور معمول برای هر متر مربع ۸۰-۱۰۰ گرم برای دو لایه پوشش، مورد نیاز است. سطح بهینه سطحی است، صاف و یکنواخت و عاری از خلل و فرج.

دستورالعمل‌های اجرایی

سطح زیر کار باید صاف، سخت، فاقد اجزاء سست و همچنین عاری از هرگونه آلودگی محیطی مانند روغن، چربی، گردوخاک، عوامل عمل‌آوری و ... باشد. قبل از استعمال پوشش، سطح مورد نظر، باید با آب شیرین اشباع و مرطوب شود. دقت شود که آب ایستا، نباید در سطح وجود داشته باشد.

این لایه بسته به دمای محیط و شرایط محیطی پس از حدود ۶۰-۹۰ دقیقه خشک می‌شود. اعمال پوشش دوم باید پس از خشک شدن پوشش اولیه انجام شود.

- برای پوشش دهی بیشتر، خصوصاً سطوح آجری تازه، بهتر است سطح مورد نظر، در دو لایه پوشش داده شود.
- اعمال پوشش با اسپری یا قلم مو امکان پذیر است. از اعمال پوشش غلیظ اجتناب شود.
- رقیق نمودن ترکیب با آب موجب تضعیف پوشش حاصله خواهد شد.
- این پوشش برای سطوح در معرض تابش شدید آفتاب، برای دراز مدت، به دلیل حضور اشعه ماوراء بنفش پیشنهاد نمی‌شود.
- حداقل دمای لازم برای ایجاد یک پوشش ایده آل ۲۰ درجه سانتی گراد است.
- از اضافه نمودن هر گونه مواد، به محصول مورد نظر اجتناب شود.
- هر گونه تغییر در نحوه مصرف، نوع کاربری، شرایط استفاده و... باید با هماهنگی با بخش فنی شرکت رزین بتن برتر انجام شود.

این محصول، نوعی پوشش شفاف، محافظت کننده و آبدکننده بر پایه رزین های آکرلیک و ترکیبات آلی ویژه می باشد. شفافیت، آبدندی، دوام و طول عمر بسیار طولانی و چسبندگی به مقاطع زیر کار نظیر بتن، لوله های فلزی و سایر مصالح، سهولت اجرا و کارپذیری خوب، از ویژگیهای این محصول می باشد.

کاربردها

- پوشش شفاف و جلادهنده آجرنمای داخلی ساختمان، سطوح بتنی و سنگ های زینتی
- محافظت و آب بندی سازه های بتنی و نمای داخلی ساختمان
- سد مهاجم در برابر نفوذ عوامل محیطی و آلودگی ها به سطح بتن و نمای ساختمان

ویژگی‌ها و مزایا

- محافظت سطوح در برابر عوامل مهاجم محیطی
- مقاومت شیمیایی خوب در برابر بسیاری از مواد شیمیایی
- عدم ممانعت از تنفس سازه
- افزایش عمر سازه
- عدم جذب گرد و خاک محیط
- آبگریزی سازه
- قدرت چسبندگی بسیار مطلوب به سطوح زیر کار
- سهولت اجرا

خصوصیات

حالت فیزیکی	مایع شیری رنگ
دانسیته	$\pm 1,050.1 \text{ gr/ml}$
PH	8 ± 0.1
میزان کلراید	$< 0.1\%$

EASYPROOF 1000

پوشش محافظ نما

بسته بندی

مخزن ۱۰۰۰، بشکه های ۲۲۰ و گالن های ۲۰ کیلوگرمی

انبارداری

- در بسته بندی اصلی و سالم، دور از گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف مجدد، بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.

- عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول گردد.

ایمنی و بهداشت

- این محصول آلاینده گی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
- هنگام استعمال حتما از دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب استفاده شود.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست باید فوراً با آب و صابون شسته شود.
- در صورت تماس با چشم، فوراً چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود
- در صورت بلع تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه شود.
- این ماده آتش زا نیست.



صفحه ۲ از ۲



شرکت رزین بتن برتر : تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به میدان ونک- پلاک ۲۵۳۲- واحد ۳

تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۹۴ فکس: ۸۸۶۷۹۲۵۴

Info@rbcco.com www.rbcco.com

